

PUIKKOHITSAUS

Hitsauspuikot kunnossapitoon, korjaukseen ja kovahitsaukseen



Elgaloy Hard 60

Elgaloy Hard 60 on martensiittista, kovuudeltaan 56-60 HRC hitsiainetta tuottava kovahitsauspuikko. Säröilemätön hitsiaine on hyvin abrasiivista kulumista myös kohtuullisen voimakkaassa iskumaisessa kuormituksessa kestävä. Saatavissa myös kaasuttomana täytelankana Elgaloy Hard R60.

Käyttökohteita: Kaivurin kauhan kynnet, puskuotraktorien aurat, iskuvasarat, murskaimet, hakut jne.

Päällystetyyppi: Rutiili
Hitsausvirta: AC, DC +
Koostumus p-%: C 0,7, Si 0,8, Mn 0,8,
Cr 8,0, Mo 0,5, V 0,4

Mekaaniset ominaisuudet:
Kovuus hitsattuna 57 - 60 HRC, 640 - 690
HV 10.

Luokitus: DIN 8555-83 E6-UM-55

Hitsausasennot:



Halk. mm	Pituus mm	Virta A	Tuote-numero Elga	Tuote-numero Woikoski	kg/paketti	kg/kartonki
3,2	450	110-150	7031-3210	8002585	5,0	15,00