

Pico 160



Kompakti, kannettava hitsauskone kaikkeen puikkohitsaukseen. Helppokäyttöinen ja tehokas puikkohitsauskone perusominaisuuksilla. Toimii luotettavasti myös pitkillä kaapelietäisyyksillä ja generaattorikäytössä. Kone soveltuu hyvin mm. rakennuksille, maatalouteen ja kaikenlaisiin asennustöihin ja korjaushitsauksiin.

- Hitsausta jopa Ø 4 mm:n puikoilla
- Kuuma-aloitus ja Arcforce – varmempi sytytys ja hitsaus
- Antistick – ei puikon kiinni jäämistä tai tarttumista
- TIG-Liftarc-sytytys ilman wolframisulkeumia
- Ylijännitesuoja: Laite ei vaurioidu, vaikka se kytkettäisiin vahingossa 400 V:n verkkojännitteeseen
- Suojaluokka IP23

Tuote

Pico 160
090-002 128-00502
Puikonpidin + kaap 16 mm² 4 m
094-005800-00000
Maakaapeli 16 mm²
094-005801-00000

Tuotenimike

T204032
T202883
T202884

Tuote

Poltin TIG 26 GDV 4M
094-511621-00100

Tuotenimike

T203007

TEKNISEET TIEDOT

Hitsausvirran säätöalue	5A-150 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (+15%-40%)
Pääsulake (hidas sulake)	16 A
Maksimi liitäntäteho	7,3 kVA
Käyttösuhte, Puikko (40°C)	30 %, 150 A
	60 %, 120 A 100 %, 110 A
Mitat P x K x L mm	370 x 129 x 236 mm
Paino, kg	4,7 kg