



# Pico 350 cel puls pws dgs

Tehokas puikkokone vaativimpienkin materiaalien hitsauksiin. Lisäominaisuutena demagnetointitoiminto jäännösmagneettismin poistoon ennen hitsausta.

- Toimii sekä tasavirta-, että tasajännitevirtalähteenä (mig/mag-hitsaus erillisellä langansyöttölaitteella)
- Sisältää demagnetointitoiminnon
- Puikkopulssi
- Elektroninen napaisuuden kääntö
- IP34S



## Tuote

### Pico 350 cel puls

090-002127-06502

### Puikonpidin + kaap 50 mm<sup>2</sup> 4 m

092-000004-00000

### Maakaapeli 50 mm<sup>2</sup> 4 m

092-000003-00000

### Kaukosäädin RT1

090-008106-00000

### Demagnetointikaapelit

092-002921-00000

## Tuotenimike

T202748

T202394

T202352

T202534

T202749



## TEKNISET TIEDOT

Hitsausvirran säätöalue	10 A -350 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	15 kVA
Käyttösuhte, Puikko (40°C)	35 %, 350 A
	60 %, 280 A
	100 %, 230 A
Mitat P x K x L mm	400 x 205 x 415
Paino, kg	24,5