


Picomig 355 puls TKM & Synergic TKM

Picomig 355 -koneet ovat kompakteja teollisuuskäyttöön suunniteltuja MIG/MAG -koneita. Koneesta on versiot synergiseen hitsaukseen sekä pulssihitsaukseen. Koneet voidaan varustaa joko kaasu- tai vesijäähdytteisin polttimin tarpeen mukaan. Koneissa on myös puikkohitsaus - ja TIG-hitsaus (LiftArc) mahdollisuudet vakiona, sekä paljon hitsausohjelmia ja erikoisprosesseja MIG/MAG-hitsaukseen, mm. forceArc ja rootArc.

Tuote	Tuotenimike	Tuote	Tuotenimike
Picomig 355 puls TKM		Picomig 355 Synergic TKM	
090-005542-06502	T202891	090-005512-06502	T202905
Maakaapeli 50 mm² 4 m		Maakaapeli 50 mm² 4 m	
092-000003-00000	T202352	092-000003-00000	T202352
Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m		Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m	
094-000010-00001	T202343	094-000010-00001	T202343
Kayser-Paineenalennin, Argon/Seoskaasu	T201951	Kayser-Paineenalennin, Argon/Seoskaasu	T201951
• Jäähdytin cool50 U40		• Jäähdytin cool50 U40	
090-008603-00502	T202566	090-008598-00502	T202500
• Käräyt Trolly 35.2-2		• Käräyt Trolly 35.2-2	
090-008296-00000	T202659	090-008296-00000	T202659
• Käräyt Trolly 55-5 DM		• Käräyt Trolly 55-5 DM	
090-008632-00000	T202627	090-008632-00000	T202627
• Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l		• Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	
094-006256-00000	T202138	094-006256-00000	T202138
• Mig-poltin PM301 G M9 4 m		• Mig-poltin PM301 G M9 4 m	
094-700001-00004	T203909	094-700001-00004	T203909
• Mig-poltin PM301 W M7 4 m		• Mig-poltin PM301 W M7 4 m	
094-700003-00004	T203912	094-700003-00004	T203912





TEKNISET TIEDOT

	Picomig 355 puls TKM	Picomig 355 Synergic TKM
Hitsausvirran säätöalue	5 - 350 A	5 - 350 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)	3 x 400 V (-25% -+20%)
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 16 A	3 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	13,9 kVA MIG/MAG	13,9 kVA MIG/MAG
	10,6 kVA TIG	10,6 kVA TIG
	20,3 kVA MMA	20,3 kVA MMA
Käyttösuhte 40°C	40 %, 350 A	40 %, 350 A
	60 %, 300 A	60 %, 300 A
	100 %, 270 A	100 %, 270 A
Mitat P x K x L mm	636 x 298 x 482	636 x 298 x 482
Paino, kg	3,4	33,4