



Picotig 200 AC/DC

puls 8P TG

Kannettava tig kaikille hitsattaville materiaaleille. Perustoiminnot mm. alumiinin hitsaukseen.

- Pieni ja kevyt
- Kaukosäädinliitäntä
- Kaasu/vesijäähdytteinen
- IP23
- Kärrymahdollisuus

Tuote

Tuotenimike

Picotig 200 AC/DC puls 8P TG

090-000188-00504 T202741

Maakaapeli 35 mm² 4 m

092-000008-00000 T202342

Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m

094-000010-00001 T202343

• Tig-poltin WP-20F 8P/4 m

taipuvakaulainen T205285

• Tig-poltin WP-9F 8P/4 m

taipuvakaulainen T205278

Kayser-Paineenalennin, Argon/Seoskaasu T201951

• Jäähdytin cool40 U31

090-008593-00502 T202341

• Kärryt Trolly 35.2-2

090-008296-00000 T202659

• Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l

094-006256-00000 T202138

- -kaasujäähdytteinen
- -vesijäähdytteinen

TEKNISEET TIEDOT	
Hitsausvirran säätöalue	5 A - 200 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	6 kVA
Käyttösuhte, Puikko (40°C)	35 %, 200 A
	60 %, 150 A
	100 %, 140 A
Mitat P x K x L mm	600 x 205 x 415
Paino, kg	16

