

# TETRIX XQ

## - koe uusi hitsaus

TETRIX XQ -sarjan hitsauskoneet tarjoavat ultiimaattista laatua ja edistyneisyyttä.

Uusi TETRIX XQ sisältää kaiken, mikä tekee hitsauksestasi täydellistä.

TETRIX XQ -laitteen ominaisuudet tukevat sinua työssäsi paremmin kuin mikään muu hitsauskone. Kone sietää hyvin syöttöverkon alijännitettä, joten se mahdollistaa hitsauksen myös heikoissa verkoissa, pitkällä verkkokaapeleilla ja generaattori-käytössä.

Suorituskykyinen ja kompakti TETRIX XQ on uusi suosikkilaitte kaikissa työympäristöissä. TETRIX XQ -sarjan uudet TIG-laitteet osoittavat vahvuutensa lukuisilla käyttöalueilla ja monilla eri materiaaleilla, riippumatta siitä, hitsataanko manuaalisesti vai automaattisesti.



Tetrix XQ mallissa käyttöpaneelivaihtoehtoina Comfort 3,0 ja Expert 3,0 (kuvassa).

TEKNISET TIEDOT	TETRIX XQ 230 DC		TETRIX XQ 230 AC/DC	
	TIG	Puikkohitsaus	TIG	Puikkohitsaus
Hitsausvirran säätöalue	3A - 230A	5A - 190A	3A - 230A	5A - 190A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)	1 x 230 V (-40% -+15%)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
Suositteltu generaattoriteho	8,2 kVA	8,2 kVA	8,8 kVA	8,8 kVA
Käyttösuhte, Puikko (40°C)	45 %, 230 A	35 %, 190 A	40 %, 230 A	40 %, 190 A
	60 %, 205 A	60 %, 155 A	60 %, 200 A	60 %, 150 A
	100 %, 170 A	100 %, 125 A	100 %, 170 A	100 %, 120 A
Mitat P x K x L mm	550 x 224 x 415	550 x 224 x 415	550 x 224 x 415	550 x 224 x 415
Paino, kg	17,5	17,5	19,2	19,2



# TETRIX XQ

## - koe uusi hitsaus

### UUDET KÄYTTÖPANEELIT

Täydellinen hitsaus alkaa asetuksista. TETRIX XQ tarjoaa käyttöpaneelivaihtoehtoja yksilölliseen työskentelyyn: COMFORT 3.0 tai EXPERT 3.0. Ja jotta voit käyttää hallintalaitteitamme täydellisesti jopa hitsauskäsineiden kanssa, et käytä niitä kosketusnäytöllä, vaan ergonomisella Click-Wheel napsautuspyörällä ja tietysti ymmärrettävällä valikolla omalla kielelläsi. TETRIX XQ – ei mikä tahansa, vaan juuri sinun.



### UUSI JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄ TARJOAA TÄYDELLISTÄ SUORITUSKYKYÄ.

Olemme kehittäneet uuden COOL XQ -jäähdytysjärjestelmän, jotta hitsauspistooli pysyy hyvin jäähdytettynä suurimassakin kuormituksessa. Erinomaisen jäähdytystehon ja integroidun virtauksen ja lämpötilan valvonnan ansiosta se on täydellinen lisä uuteen TETRIX XQ -laitteeseen. Erityisesti pitkäkestoisesti hitsatessa. TETRIX XQ:n jäähdytysilmavirta on suunniteltu siten, että vain se, mitä todella on jäähdytettävä, jäähdytetään. Hienostunut rakenne minimoi likaantumisen jopa vaikeissa olosuhteissa.

### EWM XNET -HITSAUKSEN LAADUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

Xnet täydentää täydellisesti uutta TETRIX XQ -laitettasi ja digitalisoi hitsausliiketoimintasi. Tulevaisuussuuntautunut hitsauksen hallintajärjestelmä organisoii tuotannon, suunnittelun, laadunhallinnan, hitsauksen valvonnan ja hallinnon sekä auttaa tehokkaasti parantamaan taloudellisuutta, laatua ja dokumentointia.

### MATERIAALIT

- Niukkaseosteiset teräkset
- Runsasseosteiset teräkset
- Alumiini ja alumiiniseokset
- Muut kuin rautametallit
- Titaani