

Titan XQ puls

Uusinta huipputeknologiaa edustava Titan XQ Pulssi-MIG/MAG tarjoaa täydelliset MIG/MAG- hitsaus-ominaisuudet RCC*-teknologian ansiosta. Saatavana sekä kaasui-, että vesijäähdytteisenä. Titanista löytyy kaasui- ja vesijäähdytteisenä mallit teholuokissa 350A, 400 A, 500A ja 600A. Titan tuoteperheestä löytyy lisäksi kompaktit versiot vesi- ja kaasujäähdytteisinä, sekä alumiinihitsaukseen spesifioitu Titan XQ 400 AC puls -kone.

Kaikki mahtavat ominaisuudet yhdessä tuotteessa:

- Pulssi-MIG/MAG -laite erillisellä langansyöttölaitteella
- MIG/MAG
 - forceArc / forceArc puls, wiredArc / wiredArc puls, coldArc / coldArc puls, rootArc / rootArc puls, Pulse, superPuls, Positionweld
- Puikkohitsaus
- TIG-hitsaus
- Hiilikaaritaltaus
- Sisältää kaikki synergiset MIG/MAG-ohjelmat kaikkien materiaalien hitsaamiseen
- Vesi- tai kaasujäähdytteisenä
- Erillinen, voimakas 4-pyöräinen langansyöttömekanismi
- Xnet yhteensopiva
- Täysin uusi PM -poltin näytöllä/kaukosäädöllä tai ilman
- Tehokkaan jäähdytyksen ansiosta
 - PM 551 W käyttösuhte jopa:
 - 650 A / 100 %, CO₂
 - 550 A / 100 %, M21
 - 500 A / 100 %, M21 pulssi



Tuote

Tuotenimike

- Titan XQ 400 puls D W -virtalähdepaketti** T202985
Drive XQ HP -wire feeder T202986
Kääntöalusta DriveXQ ON PS Fo6 1D01
 092-003330-00000 T202976
 • **Välikaapeli W 1,8 M**
 092-003288-00001 T202978
Maakaapeli 70 mm² 4 m
 092-000013-00000 T202351
 • **Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l**
 094-006256-00000 T202138
 • **Mig-poltin PM451 W RD3 X Mg 4 m**
 094-700004-00604 T202983
 • **Mig-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m**
 094-700005-00604 T202972
 • =kaasujäähdytteinen • =vesijäähdytteinen

TEKNISET TIEDOT

Titan XQ puls	350	350	500	600
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A	5 A - 500 A	5 A - 600 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%) - 3 x 500 V (-25% -+10%)			
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 20 A	3 x 25 A	3 x 32 A	3 x 32 A
Tyhjäkäyntijännite	82 V			
Käyttösuhte 40°C	-	-	-	40%, 600 A
	-	80%, 400 A	80%, 500 A	60 %, 550 A
	100 %, 350 A	100 %, 370	100 %, 470 A	100 %, 470 A
Mitat P x K x L mm	1150 x 678 x 972			
Paino, kg	114 (kaasui-)/128 (vesi-)			