



Titan XQ puls

Uusinta huipputeknologiaa edustava Titan XQ puls tarjoaa täydelliset MIG/MAG-hitsausominaisuudet RCC*-teknologian ansiosta. Koneessa on erillinen langansyöttölaite ja välikaapeli, jolloin saadaan ulottuvuutta työskentelyyn jopa 30 metriin asti. Titan XQ puls -koneesta löytyvät kaasu- ja vesijäähdytteisinä mallit teholuokissa 350 A, 400 A, 500 A ja 600 A. Titan XQ -tuoteperheessä on lisäksi kompaktit versiot vesi- ja kaasujäähdytteisinä sekä alumiinihitsaukseen spesioitu Titan XQ 400 AC puls -malli.

Ominaisuudet

- Titan XQ -koneet ovat EWM:n XQ-tuoteperheen edistyksellisintä huippua kaikkein vaativimpiinkin hitsauksiin
- Kaikki koneeseen saatavilla olevat MIG/MAG-hitsausohjelmat vakiona
- Kaikki EWM:n MIG/MAG-erikoisohjelmat vakiona - rootArc XQ / rootArc puls XQ, coldArc XQ / coldArc puls XQ, forceArc XQ / forceArc puls XQ, wiredArc XQ / wiredArc puls XQ, superPuls, Positionweld
- Puikkohitsaus, TIG LiftArc-hitsaus, hiilikaaritlttaus
- Vesi- tai kaasujäähdytteisenä
- Erillisessä Drive XQ -langansyöttölaiteessa tarkka ja voimakas 4-pyöräinen eFeed-langansyöttömekanismi
- EWM PM RD3X -tyypin polttimilla saadaan kattavat kaukosäätötoiminnot, mm. EWM:n erikoisprosessien valinta ja pulssi päälle/pois
- Tehokas integroitu polttimen jäähdytyslaite
- Xnet-yhteensopiva
- Suojausluokka IP23

Tuote

Tuotenimike

Titan XQ 400 puls D W -virtalähde (vesij.)	T202985
Drive XQ HP -langansyöttölaite	T202986
Kääntöalusta DriveXQ ON PS Fo6 1D01	
092-003330-00000	T202976
Välikaapeli W 1,8 M	
092-003288-00001	T202978
Maakaapeli 70 mm² 4 m	
092-000013-00000	T202351
Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l	
094-006256-00005	T204027
MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m	
094-700005-00604	T202972



Malli-kokoonpano



Tekniset tiedot	350	400	500	600
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A	5 A - 500 A	5 A - 600 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)			
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A	3 x 35 A	3 x 35 A
Käyttösuhte +40°C	-	-	-	40 %, 600 A
	-	80%, 400 A	80%, 500 A	60 %, 550 A
	100 %, 350 A	100 %, 370 A	100 %, 470 A	100 %, 470 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972			
Paino, kg	128,5 (vesij.)			

Titan XQ puls compact

Titan XQ puls -koneiden kompaktit versiot ovat saatavilla teholuokissa 350 A ja 400 A sekä kaas- että vesijähdytteisinä. Koneen käyttötarkoitusta voidaan laajentaa liittämällä siihen erillinen Drive XQ -tyypin langansyöttölaite halutun mittaisella välikaapelilla. Silloin lankakelojen vaihtotarve vähenee esimerkiksi hitsattaessa samassa kohteessa kahdella erityyppisellä langalla.

XQ-tuoteperheen paneelivaihtoehdot



XQ LP -paneeli



XQ HP -paneeli



XQ Expert 3.0 -paneeli

Tuote

Titan XQ 400 puls compact CW HP -virtalähde (vesij.)

T205505

Maakaapeli 70 mm² 4 m

092-000013-00000

T202351

Kaasuletku GH 2x1/4" 2 m

094-000010-00001

T202343

Jäähdytysneste KF 37E-20° Coolant (-20°), 5 l

094-006256-00005

T204027

MIG-poltin PM551 W RD3 X Mg 4 m

094-700005-00604

T202972



Malli-
koonpano

all in

3 Years / 5 Years
ewm-warranty*
3 vuotta / 5 vuotta / 17 days

Tekniset tiedot	350	400
Hitsausvirran asetusalue	5 A - 350 A	5 A - 400 A
Syöttöjännite	3 x 400 V (-25% -+20%)	
Pääsulake (hidas sulake)	3 x 25 A	3 x 25 A
Käyttösuhte +40°C	-	60 %, 400 A
	80 %, 350 A	80 %, 350 A
	100 %, 320 A	100 %, 320 A
Mitat P x L x K mm	1150 x 678 x 972	
Paino, kg	131	