



MIG/MAG-polttimet

UM-SARJA

Tuote

Tuotenimike

Kaasujäähdytteiset

UM15G M6 3 m 394-600000-00000	T205752
UM15G M6 4 m 394-600000-00004	T205750
UM15G M6 5 m 394-600000-00005	T205751
UM25G M6 3 m 394-600002-00000	T205738
UM25G M6 4 m 394-600002-00004	T205739
UM25G M6 5 m 394-600002-00005	T205740
UM36G M8 3 m 394-600003-00000	T205741
UM36G M8 4 m 394-600003-00004	T205742
UM36G M8 5 m 394-600003-00005	T205743

EWM UM-polttimet ovat kestäviä ja laadukkaita peruspolttimia. Polttimet käyvät kaikkiin Euro-liitännällä varustettuihin hitsauskoneisiin merkistä riippumatta. Lisäksi UM-poltinsarjaan saatavilla olevat kulutusosat ovat Binzel-yhteensopivia poltintyyppin mukaan. Saatavilla kaasujäähdytteiset mallit UM15G, UM25G ja UM36G sekä vesijäähdytteinen UM501W. Poltinten pituudet: 3 m, 4 m ja 5 m. Toimitetaan ready-to-weld -pakettina.



Tuote

Tuotenimike

Vesijäähdytteiset

UM501W M8 3 m 394-600012-00000	T205744
UM501W M8 4 m 394-600012-00004	T205745
UM501W M8 5 m 394-600012-00005	T205746

TYYPPI	UM15G	UM25G	UM36G	UM501W
Jäähdytys	kaasuj.	kaasuj.	kaasuj.	vesij.
Huippuhitsausvirta M21	150 A/60%	200 A/60%	270 A/60%	450 A/100%
Huippuhitsausvirta CO2	180 A/60%	230 A/60%	300 A/60%	500 A/100%
Langan halkaisija	0,6 - 1,0mm	0,6 - 1,2mm	0,8 - 1,4mm	0,8 - 1,6mm
Liitäntä	Euro-keskusl.	Euro-keskusl.	Euro-keskusl.	Euro-keskusl.
Turvamerkintä	CE	CE	CE	CE
Valmistus standardit	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7	IEC 60974-7
Työpaino	0,64 kg	0,90 kg	1,34 kg	1,18 kg