

LETKUT



Rinnakkaishitsausletku, happi- ja asetyleeniletku, yhteen vulkanoitu

- Sininen hapelle, punainen asetyleenille
- Ulkokumi EPDM, sisäkumi musta EPDM
- Polyesterivahvikkeet
- Lämmönkesto -40°C – +100°C
- Letkut täyttävät standardit SIS 248285, DIN 8541, ISO 3821
- Valmistuspituus 50 m
- Erikoistilauksesta myös muita kieppikokoja



KOKO mm	TYÖ/RÄJ.PAINE bar + 20
6,3 x 13,5	20/60
8,0 x 15,2	

Rinnakkaishitsausletku poltto-leikkaukseen, happi- ja nestekaasuletku, yhteen vulkanoitu

- Sininen hapelle, oranssi nestekaasulle
- Täyttää standardin EN 559
- Ulkokumi SBR, sisäkumi musta NBR
- Polyesterivahvikkeet
- Lämmönkesto -25°C – +80°C
- Valmistuspituus 50 m



KOKO mm	TYÖ/RÄJ.PAINE bar 20
6,3 x 12,9	20/60
9,3 x 17,1	

Argon-suojakaasuletku

- Täyttää standardin EN 559
- Väri musta
- Ulko- ja sisäkumi CIIR
- Polyesterivahvikkeet
- Lämmönkesto -25°C – +100°C
- Valmistuspituus 50 m
- Tilauksesta myös muita kokoja



KOKO mm	TYÖ/RÄJ.PAINE bar + 20
6,3	20/60

TUOTE

Kaasuletku notkea kaksoisletku 6 m
Kaasuletku notkea kaksoisletku 8 mm
Suojakaasuletku Argon 6,3 mm

TUOTENIMIKE

T201900
T201901
T201931