



TUOTELUETTELO

Paineen- säätimet

Hitsaukseen

AWO-paineensäätimet MIG-, TIG- ja kaasuhitsaukseen. Säätimet on varustettu sisäänrakennetulla ylipaineventtiilillä, joka suojaa laitteistoa äkilliseltä paineen nousulta. Euroopassa valmistetut laadukkaat tuotteet soveltuvat sekä ammatti- että harrastekäyttöön.

Tuotenimike	Tuote	Pullo-venttiili	Letkukaran kierre
T202604	Paineensäädin, AWO, Asetyleeni	DIN 477 nro. 12	G3/8" Vasen
T202605	Paineensäädin, AWO, Happi	DIN 477 nro. 6	G3/8"
T202606	Paineensäädin, AWO, Argon/Seoskaasu	DIN 477 nro. 10	G1/4"
T202747	Paineensäädin, AWO, Hiilidioksidi	DIN 477 nro. 6	G3/8"



Säätimet rotametrillä

Virtaussäätimet sinulle, joka haluat tarkkuutta hitsaukseen. Kahdella rotametrillä varustetut säätimet (Tigex II) mahdollistavat myös juuren suojauksen samalta säätimeltä.

Tuotenimike	Tuote	Pullo-venttiili	Letkukaran kierre
T206562	GCE Procontrol 0-32 l/min Argon	DIN 477 nro. 10	G1/4"
T206563	GCE Procontrol 0-50 l/min Formier	DIN 477 nro. 1	G3/8" Vasen *
T202134	Tigex I, 0-34 l/min, Argon	DIN 477 nro. 10	G3/8"
T202078	Tigex II, 0-34 l/min, Argon	DIN 477 nro. 10	G3/8"
T202235	Tigex I, 0-34 l/min, Formier	DIN 477 nro. 1	G3/8" Vasen
T202112	Tigex II, 0-34 l/min, Formier	DIN 477 nro. 1	G3/8"
T202318	Tigex I, 0-34 l/min, Hiilidioksidi	DIN 477 nro. 6	G3/8"

* Huom! Tilaa letkukara erikseen.



GCE Procontrol



Tigex II

Elintarvikekäyttö

Laadukkaat GCE-säätimet elintarvikekäyttöön.

Tuotenimike	Tuote	Pullo-venttiili	Letkukaran kierre
T205878	GCE Procontrol 0-20 bar Happi	DIN 477 nro. 6	G1/4"
T205879	GCE Procontrol 0-24 l/min Hiilidioksidi	DIN 477 nro. 6	G3/8"
T205877	GCE Procontrol 0-20 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G1/4"
T206561	GCE Procontrol 0-50 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G1/4"



Korkeapainekäyttö (yli 20 bar)

Gloor, sveitsiläistä laatua ja perinteitä

Paineenalentimet typelle ja hapelle kun tarvitset isompia paineita ja virtauksia. Happi-säätimet soveltuvat esim. polttoleikkaukseen raskaampaan teollisuuteen. Typpi-säätimet soveltuvat esim. iskunvaimentien, ilmastoinnin ja paineakkujen huoltoon.

GCE ProControl®

Vankkarakenteiset Euroopassa valmistetut säätimet ulko- ja sisäkäyttöön. Jokainen säädin säädetään ja testataan yksilöllisesti ennen tehtaalta lähtöä. GCE ProControl® -säätimet täyttävät ISO 2503 -standardin vaatimukset.

Käyttökohteet: esim. paineakkujen täyttö, iskunvaimentimien täyttö, koeponnistus.

Tuotenimike	Tuote	Pullo-venttiili	Letkukaran kierre
Typpi N2, DIN477 nro 10			
T205877	GCE Procontrol 0-20 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G1/4"
T206561	GCE Procontrol 0-50 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G1/4"
T204453	Gloor 5160 0-20 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G3/8"
T204446	Gloor 5160 0-40 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G3/8"
T204450	Gloor 5160 0-60 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G3/8"
T205003	Gloor 7902 0-100 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G3/8" Sisäkierre
T203245	Gloor 7902 0-200 bar Typpi	DIN 477 nro. 10	G3/8" Sisäkierre
Happi O2, DIN477 nro 6			
T205878	GCE Procontrol 0-20 bar Happi	DIN 477 nro. 6	G1/4"
T204454	Gloor 5160 0-20 bar Happi	DIN 477 nro. 6	G3/8"
T204455	Gloor 5160 0-60 bar Happi	DIN 477 nro. 6	G3/8"



T204446



T205878



T204454

Paineensäätimet muille teollisille kaasuille & Muut tuotteet

Tuotenimike	Tuote	Pullo-venttiili	Letkukaran kierre
Paineensäätimet muille teollisille kaasuille			
T206062	GasiQ Maxex Vety 0-10 bar	DIN 477 nro. 1	G3/8"L
T206063	GasiQ Maxex Typpi 0-10 bar	DIN 477 nro. 10	G3/8"
T206064	GasiQ Maxex Ilma 0-10 bar	DIN 477 nro. 13	G3/8"
T206009	GasiQ Maxex, propaani 0-6bar 33kg-pulloon	KV 33 kg	G3/8" vasen
T206010	GasiQ Maxex, propaani 0-6bar 11kg-pulloon (kierrevent.)	KV 11 kg	G3/8" vasen
T201958	Nestekaasu 30 mbar "kotitalous", PV 990025	PV	N/A
T201959	Nestekaasu korkeapaine 0-2 bar, PV, 306602	PV	G3/8" vasen
Takaikusuoja			
T206066	Takaikusuoja Therm-X, Happi		G3/8"
T206067	Takaikusuoja Therm-X, Asetyleeni / Propaani		G3/8" vasen
T202526	Takaikusuoja SAFE-X 1000, Happi		G3/8"
T202525	Takaikusuoja SAFE-X 1000, Asetyleeni / Propaani		G3/8" vasen
T201941	Takaikusuoja SAFE-X 2000, Happi		G3/8"
T201942	Takaikusuoja SAFE-X 2000, Asetyleeni / Propaani		G3/8" vasen



Letkukat	
T201917	Karamutteri, G1/4"
T202186	Karamutteri, G1/4" Vasen
T202185	Karamutteri, G3/8"
T202187	Karamutteri, G3/8" Vasen
T201916	Letkukara, G3/8" 6,0 mm
T202184	Letkukara, G1/4" 6,0 mm
T201915	Letkukara, G3/8" 8,0 mm
T206876	Letkukara + Karamutteri 3/8"L - 6,3/8,0 mm
T206875	Letkukara + Karamutteri 3/8"L - 5,0/6,3 mm
T206874	Letkukara + Karamutteri 3/8"R - 6,3/8,0 mm
T206873	Letkukara + Karamutteri 3/8"R - 5,0/6,3 mm

Tiivisteet	
T205881	Pullokaraativiste, Argon,Happi, Hiilidioksidi pulloon 5 kpl/pkt
T202607	Pullokaraativiste, Asetyleeni 5kpl/pkt
T201955	Pullokaraativiste, alumiini, 12 x 19 x 2 mm Typpi/Argon/Seoskaasu
T202105	Pullokaraativiste, alumiini, 9,5x19x2 Asetyleeni
T202117	Pullokaraativiste, alumiini, 12,2 x 17 x 2mm, Happi, Hiilidioksidi

© Woikoski Oy 112022

woikoski.fi

Kysy lisää
asiakaspalvelustamme:
asiakaspalvelu@woikoski.fi
p. 040 166 2023