



Pico 160 cel puls

Kompakti, kannettava hitsauskone kaikkeen puikkohitsaukseen. Toimii luotettavasti myös pitkillä kaapeli-etäisyyksillä ja generaattorikäytössä.

- Kannettava puikkoinvertteri
- Pieni ja kevyt
- Digitaalinen näyttö
- Laaja käyttöjännitteen toleranssi, 1 x 230 V
- TIG-hitsaus lift arc-sytytyksellä
- - TIG-hitsauksen pulssitaajuus max. 2 kHz
- Rakennuksille, maatalouteen ja korjaus-hitsauksiin
- IP23



Puikkohitsauksen ominaisuudet:

- Selluloosapuikkojen hitsaus alamäkeen
- Puikkohitsaus jopa 4 mm puikolla
- Pulssitettu puikkohitsaus
- Arcforce säätö (valokaaren karheus)
- Säädettävä HotStart
- (virtataso ja kesto aloituksessa)
- Antistick -ominaisuus
- Kaukosäädin mahdollisuus optiona



Tuote	Tuotenimike	Tuote	Tuotenimike
Pico 160 cel puls 090-002129-00502	T202882	Kaukosäädin RG13 RS-453 090-008113-0000	T202894
Puikkopidin + kaap 16 mm² 4 m 094-005800-00000	T202883	Poltin TIG 26 GDV 4M 094-511621-00100	T203007
Maakaapeli 16 mm² 094-005801-00000	T202884		

TEKNISEET TIEDOT

Hitsausvirran säätöalue	5 A-150 A
Syöttöjännite	1 x 230 V (-40%+15 %)
Pääsulake (hidas sulake)	1 x 16 A
Maksimi liitäntäteho	7,3 kVA/MMA, 4,9kVA/TIG
Käyttösuhte, Puikko (40°C)	30 %, 150 A 60 %, 120 A 100 %, 110 A
Mitat P x K x L mm	370 x 129 x 236
Paino, kg	4,7