

AWODROP

0,01 % happi + argon

TUKAHDUTTAVA
EN ISO 14175-Z-ARO-0,01

- TAG-hitsauksen suojakaasu
- Sisältää valokaarta vakauttavan komponentin

Awodrop soveltuu kaikkien materiaalien TAG- ja MAG-hitsaukseen, joissa tarvitaan kaarta vakauttava ominaisuutta. Awodrop on kehitetty erityisesti alumiini MAG- ja TAG-hitsaukseen sovelluksissa, jossa valokaaren vakaus ei pelkällä argonilla ole riittävä.

Käytettäessä awodropia pintaoksidien muodostuminen kasvaa hieman, mutta matalan happipitoisuuden vuoksi tämä ei yleensä ole ongelma.

Awodropia voidaan käyttää myös kaarijuottoon, koska matalan happipitoisuuden vuoksi kaari pysyy kylmänä.

PULLOKIERRE: DIN 477 nro. 10, 24,32 x 1,814 SFS 2292



Tuotteet

TUOTE	Koko	Paine	Kaasumäärä	Tuotenimike
Awodrop 50.200	50 L	200 bar	10,7 m ³	T200152
Awodrop patterissa 50.200/12	12 x 50 L	200 bar	128 m ³	T200153